




FD 1021



EURO 4

www.hinoperu.com.pe

 /HinoEnPeru



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

FD 1021

DIMENSIONES

Longitud total	mm	8,095
Ancho Total	mm	2,190
Alto Total	mm	2,465
Distancia entre ejes	mm	4,850
Trocha delantera	mm	1,800
Trocha posterior	mm	1,660
Voladizo delantero	mm	1,185
Voladizo posterior	mm	2,060
Largo chasis	mm	6,035
Largo carrozable	mm	6,885
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	mm	215

PESOS

Peso Bruto Vehicular	kg	10,500
Peso Neto	kg	3,355
Capacidad de carga	kg	7,145
Capacidad máxima de carga eje delantero	kg	3,600
Capacidad máxima de carga eje posterior	kg	7,000

MOTOR

Motor	Hino J05E-TY	
Número de cilindros	4 en línea	
Cilindrada	cc.	5,123
Potencia máxima	PS(KW) / rpm	210(154) / 2,500
Torque máximo	kgf-m / rpm	65 / 1,500
Válvulas	16	
Sistema de inyección de combustible	Turbo Diesel Intercooler con control electrónico Common Rail y compensador de altura	
Nivel de Emisiones	Euro IV	
Capacidad de tanque de combustible	Lt. / Gal.	200 / 52.8

CHASIS

Embrague	Monodisco Seco de control hidráulico, 350 mm		
Transmisión	Tipo	LX06, Mecánica de 06 velocidades (sincronizadas de 2da-6ta) más reversa	
		1ra	6,098
		2da	3,858
		3ra	2,340
		4ta	1,422
		5ta	1,000
		6ta	0,744
		Reversa	5,672
Relación de reducción del diferencial	4,875		
Tracción	4x2		
Medida de aros	Del. / Post.	6.75 x 17.5	
Medida de neumáticos	Del. / Post.	235/75R17.5	
Dirección	Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes		
Suspensión	Delantera	Muelles Semi-elípticos con amortiguadores de simple acción	
	Posterior	Muelles Semi-elípticos con muelle auxiliar	
Frenos de servicio	Tipo	Neumático de doble circuito	
	Delanteros	Tambores	
	Posteriores	Tambores	
Freno auxiliar	Freno de Escape electroneumático, con válvula de accionamiento al escape		
Alternador	Capacidad	24 V - 60 A	
Baterías	Cantidad	12V x 2 - 65AH	

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Aire forzado / calefacción	✓	
Airbag	Piloto	
Asientos	Material	Vinyl
	Conductor	Tipo butaca ajustable con suspensión neumática
	Central	Asiento fijo con respaldo rebatible
	Copiloto	Asiento fijo con respaldo ajustable
Cinturones de seguridad	2 de tres puntos, 1 de dos puntos	
Litera	✓	
Lunas y pestillos eléctricos	✓	
Limpiaparabrisas con función intermitente	✓	
Tapasol y consola superior	✓	
Tacómetro, velocímetro y odómetro	Piloto + Copiloto	
Tacógrafo	✓	
Volante telescópico y ajustable	✓	
Radio AM/FM con reproductor de CD y MP3	✓	

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Espejos retrovisores exteriores	2
Neumático de repuesto	✓
Tapa de tanque combustible con llave	✓
✓ = Accesorio Estándar	

OPCIONALES

Aire Acondicionado
Retardador electromagnético

COLORES DISPONIBLES

CÓDIGOS DE COLORES

Azul	C51
Amarillo	8P0

1 KW = 1,341 HP

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones técnicas sin previo aviso.

