



GH 1826 LARGO

SERIE 500



EURO 5



Foto referencial

GH LARGO

Especificaciones

Dimensiones

Longitud total	9,445 mm
Ancho total	2,490 mm
Alto total	2,760 mm
Distancia entre ejes	5,530 mm
Trocha delantera	2,055 mm
Trocha posterior	1,835 mm
Voladizo delantero	1,280 mm
Voladizo posterior	2,575 mm
Largo chasis	7,275 mm
Largo carrozable	8,018 mm
Distancia libre al suelo (carcasa diferencial)	245 mm

Pesos

Peso bruto vehicular	17,800 kg
Peso neto	5,900 kg
Capacidad de carga	11,900 kg
Capacidad máxima de carga eje delantero	6,300 kg
Capacidad máxima de carga eje posterior	11,500 kg

Motor

Motor	Hino J08E-WB
Número de cilindros	6 en línea
Cilindrada	7,684 cc
Potencia máxima	260 PS (191 kW) / 2,500 rpm
Torque máximo	81 kgf-m / 1,500 rpm
Válvulas	24
Sistema de inyección de combustible	Turbo diesel intercooler con control electrónico common rail y compensador de altura
Capacidad de tanque de combustible	390 Lt / 103 gal
Capacidad de Adblue	59 Lt

Equipamiento exterior

Espejos retrovisores exteriores	
Faros neblineros delanteros	
Neumático de repuesto	
Tapa de tanque combustible con llave	

Chasis

Embrague	Monodisco Seco de control hidráulico, 380 mm
Transmisión	EATON ES11109, Mecánica de nueve velocidades sincronizadas más reversa / LOW 12.637 / Reversa 13.210 Rango bajo 1° 8.806 / 2° 6.550 / 3° 4.768 / 4° 3.548 Rango alto 5° 2.481 / 6° 1.845 / 7° 1.343 / 8° 1.000
Relación de reducción del diferencial	4.625
Tracción	4x2
Medida de aros delanteros y posteriores	7.50 x 22.5
Medida de neumáticos delanteros y posteriores	11R22.5
Dirección	Hidráulica, tipo tuerca y bolas recirculantes
Suspensión delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores de simple acción
Suspensión posterior	Muelles semielípticos con muelle auxiliar
Frenos de servicio	Neumático de doble circuito, tambores delanteros y posteriores
Freno auxiliar	Freno de escape, electroneumático con válvula de accionamiento al escape
Alternador	24 V - 60 A
Baterías	12V x 2 - 120AH

Equipamiento interior

Asientos	Material: Vinyl Conductor: Tipo butaca, ajustable con suspensión neumática Central: Fijo con respaldo rebatible Copiloto: Fijo con respaldo ajustable
Cinturones de seguridad	2 de tres puntos, 1 de dos puntos
Lunas y pestillos eléctricos	Piloto y copiloto
Tapasol y consola superior	Piloto y copiloto
Aire forzado / calefacción	Opcional: A/C original de fábrica
Litera	
Encendedor / cenicero	
Limpiaparabrisas con función intermitente	
Tacómetro, velocímetro y odómetro	
Tacógrafo	
Volante telescópico y ajustable	
Radio Touchscreen CD/DVD y entrada USB frontal	



Equivalencia
1 KW = 1.341 HP

Síguenos en:    Búscanos como:
Hino Perú
www.hinoperu.com.pe

